

ST-300 I

دستگاه کنترل دسترسی
ACCESS CONTROL



ایده آل برای محیط های صنعتی

بدنه فلزی و ساختار ضد آب مدل جدید کنترل دسترسی علم و صنعت، موجب دوام بیشتر آن میگردد. در نتیجه این دستگاه مناسب برای نصب در فضاهای خارجی، با هر نوع آب و هوایی می باشد. از امکانات جدید دستگاه می توان به قابلیت اتصال آن به آژیر های ضد حریق اشاره نمود. قابلیتی که موجب افزایش ضریب ایمنی در محیط های بسته می گردد. در نتیجه به هنگام وقوع آتش سوزی و با تجمع دود در مکان مذکور، دستگاه پیغام آژیر را دریافت نموده و اقدام به باز نمودن درب، به صورت خود کار مینماید. این دستگاه ضمن برخورداری از آخرین فناوری روز دنیا بدون نیاز به ارتباط با کامپیوتر بطور مستقل قابل برنامه ریزی و استفاده می باشد.



شرح امکانات


دشنگار ای ای دی	آبی، قرمز
کلیدهای روی دستگاه	کلید اعداد از صفر تا ۹، کلید ستاره و مربع، زنگ
روشهای شناسایی	کارت / رمز / کارت یا رمز / کارت به علاوه رمز
کارتخوان	بدون تماس 125 KHz
فرکانس تعریف کارت	۱۰۰۰ عدد
فرکانس تعریف رمز عبور	۸ تا گروه جداگانه متشکل از رمز عبورهای مختلف
امکان ارتباط و کنترل خروجی Wiegand	قفل برقی، سنسور درب / آژیر / دکمه خروج / زنگ اخبار
رله ورودی	درب
ولتاژ	جهت ارتباط با سیستم های حفاظتی، امنیتی 12 V DC
بازه دمای عملکرد دستگاه	از -۲۰ درجه سانتی گراد تا +۵۰ درجه سانتی گراد
نهایت تحمل رطوبت محیط	تا ۹۵ درصد
ابعاد	۲۱۰ / ۱۹۰ / ۵۰ میلی متر
استاندارد امنیتی	IP65

بدنه فلزی ضد آب

پیکربندی



ابعاد دستگاه



امکانات برجسته :

- ضد آب با دکمه های فلزی و نور پس زمینه در پشت دکمه ها
- مجهز به هشدار صوتی و نشانگر نوری جهت سهولت در استفاده
- قابلیت ارتباط با قفل برقی، سنسور درب، آژیر، زنگ اخبار و ...
- قابلیت تنظیم زمان جهت باز و بسته شدن قفل و همچنین قابلیت پیش آژیر از صفر تا ۲۵۴ ثانیه
- استفاده از ترکیب رمز و کارت بدون تماس
- فرمان پذیری از انواع سیستم های حفاظتی، امنیتی
- خروجی Wiegand با قابلیت تنظیم نوع ارتباط (26 bit یا 34 bit)